

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Bedankt voor het kopen van onze producten. Om u te helpen het product correct te gebruiken, lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u gaat opladen.

⚡ Waarschuwing

- Let op bij gebruik in regenachtig weer: Water geleidt elektriciteit, dus wees voorzichtig en gebruik uw gezond verstand.
- Vermijd op de laadkabel te stappen, eraan te trekken, deze te buigen of erin knopen te leggen om beschadiging te voorkomen.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van objecten die hoge temperaturen genereren tijdens het opladen om schade of oververhitting te voorkomen.
- Steek geen vingers in de laadstekker om letsel te voorkomen.
- Dit product bevat **geen** onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Probeer het niet zelf te repareren of onderhouden.

⚠ Wees voorzichtig

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen.
- Gebruik het niet als de oplaadkabel beschadigd is.
- Als er niet goed wordt opgeladen volgens de instructies, neem dan contact op met uw dealer voor hulp of onderhoud.
- Laad niet op als de stekker (mannelijke connector) en het stopcontact (vrouwelijke connector) vuil of nat zijn.
- Gebruik een droge en schone doek om af te vegen en zorg ervoor dat de oplaadstekker en het stopcontact droog en schoon zijn.
- Zorg voor ventilatie voor de oplaadapparatuur tijdens het opladen om een goede warmteafvoer tijdens het opladen te garanderen.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt

Gebruiksaanwijzing


Oplaadkabel voor elektrische voertuigen



Producteigenschappen

Volddoet aan norm	IEC 62196-2
Elektrische prestaties	
Nominale spanning	250V/480V
Nominale stroom	16A, 32A
Spanningstest doorstaan	2000V
Isolatiweerstand	>100MΩ
Milieuprestaties	
Bedrijfstemperatuur	-30°C~+50°C
Zoutnevelclassificatie	500h
IP classificatie	IP67
Mechanische eigenschappen	
Levensduur	>10.000keer
Inbreng- en extractiekracht	≤100N
Materiaaltoepassing	
Toepassing	Thermoplastische technische kunststoffen, die voldoen aan de ROHS-milieueisen
Contacten	Koperlegering met zilverlaag op het oppervlak en bovenlaag van thermoplastische kunststof.
Afdichtingspakking	Silicone rubber elastomer
Draadikhte	16A 1phase Wiring: 3*2.5mm²+1*0.5mm² 16A 3phase Wiring: 5*2.5mm²+1*0.5mm² 32A 1phase Wiring: 3*6mm²+1*0.5mm² 32A 3phase Wiring: 5*6mm²+1*0.5mm²

Begin met opladen



1. Verwijder de beschermkap en steek het uiteinde van de stroomvoorziening (stekker) van de laadkabel volledig in de laadinterface van het laadstation.
2. Verwijder de beschermkap en steek het uiteinde van het voertuig (stekker) van de laadkabel volledig in de laadpoort van het voertuig.
3. Nadat het voertuig of laadstation een succesvolle verbinding aangeeft, kunt u betalen door een kaart te swipen of een QR-code te scannen.

- ⚠ Volg de laadprocedure van het laadstation om het voertuig op te laden.
- ⚠ Als u niet kunt opladen, volgt u deze stappen om het probleem op te lossen:

1. Bel de telefoon van de klantenservice hotline van de voertuigfabrikant om te controleren of het voertuig voldoet aan de Europese norm en of het voertuigstelsysteem moet worden geüpgraded.
2. Controleer het scherm van het laadstation op eventuele foutcodes en bel vervolgens het klantenservice telefoonnummer van het laadstation om het probleem met het laadstation te melden.
3. Nadat het voertuig of laadstation een succesvolle verbinding aangeeft, kunt u doorgaan met het betalen van het opladen door een kaart te swipen of een QR-code te scannen.